



## الأنابيب الفرعية يونيتيوب منخفضة الكثافة بولي أثلين - LDPE

تنتج من مواد خام جديدة عالية الجودة والتي تحتوي على مواد مقاومة للأشعاعات الضارة بالأنابيب كالأشعة فوق بنفسجية والتي تعمل على تكسر الأنابيب و تلفها، كما أن هذه المواد مقاومة لضغط الماء داخل الأنابيب و لفترات طويلة. تحتوي المواد على ٢.٥% من الكربون الأسود، كما تضاف ما نسبته ٤ - ٥% من المواد المقاومة للأشعة فوق البنفسجية في حالة إستخدام ألوان غير الأسود.

### الاستخدامات



- أنظمة الري بالتنقيط والرش الزراعي
- أنظمة ري الحدائق

### الخصائص و تنوع الإنتاج

- تنتج من مواد خام جديدة
- مقاومة للصدا والمواد الكيماوية وخاملة للمواد الحامضية والقلوية
- خفيفة الوزن
- مرنة و قوية بنفس الوقت
- الجدران الداخلية ملساء مما يقلل من الاحتكاكات
- تنتج حسب المواصفات العالمية ISO - 8779 - 1992
- متوفرة بقطر خارجي ٦، ١٢/١٣، ٢٠، و ٢٥ ملم، وبعده سماكات متوفرة بلفات بطول ٢٠٠ و ٤٠٠ متر
- متوفرة بألوان مختلفة حسب الطلب و الغاية من الأستخدام



### المعلومات الفنية

PE32 - 1992 : الأبعاد والقياسات حسب المواصفة القياسية العالمية ISO 8779 / ISO161-1

القطر الخارجي ملم	2.5 بار			4 بار			6 بار		
	الرمز	W.S ملم	Wt. كغم / م	الرمز	W.S ملم	Wt. كغم / م	الرمز	W.S ملم	Wt. كغم / م
6	UPE060025	-		UPE060004	-		UPE060006	-	
12	UPE120025	-		UPE120104	1	0.034	UPE121106	1.1	0.038
16	UPE160125	1.0	0.046	UPE161204	1.2	0.055	UPE161506	1.5	0.069
20	UPE201225	1.2	0.069	UPE201504	1.5	0.086	UPE201906	1.9	0.109
25	UPE251225	1.2	0.086	UPE251504	1.5	0.108	UPE252306	2.3	0.166

• W.S : سماكة الأنبوب

• Wt. : وزن الأنبوب

### التوصيلات المستخدمة

تستخدم قطع التوصيل والربط من النوع ذي حلقات أو عزقة الأغلاق بشكل عام بالإضافة للنوع المحرز وهي ذات أقيسة ملائمة لقطر من ٦ الى ٢٥ ملم، والقطع مصنعة من مواد خام عالية الجودة من مادة البولوبروبيلين وحسب المواصفات العالمية.



الماء عصب الحياة ووجوده نعمة للبشرية

الغيا بلس